

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

#### Model

HT-700

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Radna širina              | 6,75-7,45 M          |
| Broj rotora               | 2                    |
| Tip sakupljanja           | Centralno            |
| Broj grabulja             | 11                   |
| Broj zubaca               | 4                    |
| Tip bazičnih guma         | 340/55-8             |
| Tip rotornih guma         | 16x6,5-8             |
| Transportna visina        | 3.2 M                |
| Transportna širina        | 3 M                  |
| Transportna dužina        | 5.6 M                |
| Težina                    | 2050 Kg              |
| Brzina                    | 540 obrtaja u minuti |
| Minimalna potrebna snaga: | 65-75 ks             |

**PODEŠAVANJE RADNE ŠIRINE:** Širina sakupljanja se može automatski podesiti hidrauličkim sistemima.

**ODLIČNA PRILAGOĐENOST TERENIMA:** Točkovi omogućavaju savršenu prilagođenost čak i u vlažnoj travi ili neravnim/kosim terenima.

**LAKA ZA PREVOZ:** Krila automatski dolaze u uspravni položaj zahvaljujući hidrauličnom sistemu tako da omogućavaju lagan transport. Visina u vertikalnom položaju je manja od 4 metra. Grabulje imaju svojstvo montaže i demontaže.

**LAKA DEMONTAŽA ROTORA:** Jednostavno otpustite tri vijka da biste lako i brzo uklonili rotor i kućište rotora.

**PRILAGOĐAVANJE VISINE ROTORA:** U zavisnosti od korpusa i terena, visina rotora se može sa lakoćom podesiti.